



ATK/5

- Frontale e Porta 10 mm
- Taglio Laser
- *Front and Door 10 mm*
- *Laser Cut*

Chiave a Doppia Mappa

- Inserti speciali anti-taglio sulla parte interna della porta per offrire una maggiore resistenza agli attacchi utilizzando il disco da taglio.
- Serratura ad alta sicurezza di ultima generazione, con 8 leve asimmetriche ed indipendenti, certificata UNI EN 1300. Si basa sull'utilizzo di nuove leve antipicking oscillanti e mentonnet a profilo speciale, che oppongono una eccezionale resistenza agli attacchi portati utilizzando gli ultimi sofisticati sistemi di manipolazione con l'uso di speciali grimaldelli.
- Chiave a doppia mappa con profilo speciale, duplicabile con la carta di proprietà numerata per prevenire la duplicazione non autorizzata delle chiavi.
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, Ø 22 mm.
- Profili speciali in acciaio posti sulla serratura, per offrire una maggiore resistenza al tentativo di apertura della porta con strumenti a leva.
- Speciali battute della porta per una eccezionale resistenza ai tentativi di effrazione con l'uso di una mazza.
- Ripiano interno.
- Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.

Double-Bitted Key

- *Special anti-cut inserts on internal part of the door to offer greater resistance to the attacks using cutting disc.*
- *Latest generation high security EVO-LOCK, EN 1300 certified, with 8 asymmetrical and independent levers with double-bitted key. The lock is based upon the use of new antipicking oscillating levers and mentonnet with special profile to oppose exceptional resistance to assaults with the latest sophisticated tamper systems using special picklocks.*
- *Double-bitted key with special profile, duplicable with the ownership numbered card, to prevent unauthorized key duplication.*
- *Key-retaining lock in open position.*
- *Nickel-plated rotating steel bolts Ø 22 mm.*
- *Lock mechanism protected by a manganese-steel plate.*
- *Steel plates on the lock which are bent to offer a strong resistance against attacks in order to force the door.*
- *Special ledges of the door for more resistance in case of bludgeon attack.*
- *Removable internal shelf.*
- *Oven dried thermo-hardening powder painting.*

CERTIFICATA A NORMA EUROPEA UNI EN 14450-18-S2
CERTIFIED TO EUROPEAN STANDARD EN 14450-18-S2

ICIM
INNOVATION CERTIFICATED

100%
MADE IN ITALY

LASER CUT
TAGLIO LASER

MORE RESISTANCE
MAGGIOR RESISTENZA

Art Code	Misure esterne mm.			Misure interne mm.			Dim. porta mm.		Numero catenacci		Peso	Litri
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Oriz/Horiz	Vert	Kg	Lt
ATK/3B	210	340	150	185	315	100	140	250	2	-	13,5	6,5
ATK/3	210	340	200	185	315	150	140	250	2	-	14	9
ATK/4	270	390	200	245	365	150	195	300	2	1+1	20	14
ATK/4L	270	390	240	245	365	190	195	300	2	1+1	21	18
ATK/5	340	460	200	315	435	150	265	370	3	1+1	30	21
ATK/5L	340	460	240	315	435	190	265	370	3	1+1	31	27
ATK/5V	420	340	200	395	315	150	338	248	3	1+1	23	19
ATK/6	420	480	230	395	455	180	345	390	3	2+2	38,5	33
ATK/6L	420	480	280	395	455	230	345	390	3	2+2	39,5	43
ATK/7	480	420	280	455	395	230	405	330	3	2+2	39,5	43
ATK/7L	480	420	360	455	395	310	405	330	3	2+2	42	57